

# BOLETIM TÉCNICO

**Resicolor**  
Tintas

## CIMENTO QUEIMADO/ BASE

Linha Imobiliária



Toque de Arte Cimento Queimado é um revestimento acrílico inspirado no cenário urbano, industrial, moderno, com acabamento aveludado e sofisticado indicado para paredes em geral conferindo um efeito de cimento queimado. Sua fórmula permite o desenvolvimento também do efeito concreto aparente, e outros desenhos ou estampas que você pode criar. Pode ser utilizado em áreas internas e externas (com Liqui-Brilho Acqualine como acabamento), paredes de alvenaria, reboco, concreto, fibrocimento, massa niveladora, repintura e gesso.



### ATRIBUTOS

- Mais de 1000 cores no Resicolor System
- Reproduz mais efeitos
- Pronto para uso
- Fácil de aplicar



### COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Emulsão acrílica estirenada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, surfactantes, cargas minerais, água, espessantes e microbicidas

**Produto isento de metais pesados**



### CORES

Disponível nas cores Branco, Tubarão Branco, Dia de Chuva, Zepelim, Elefante e também disponível em mais de 1000 cores através do Resicolor System.

Obs.: As cores do catálogo são orientativas podendo variar em relação ao acabamento final, por tratar-se de deposição sobre o papel.

## CIMENTO QUEIMADO/ BASE

Linha Imobiliária



### CARACTERÍSTICAS

Parâmetros	Especificações	Métodos
Teor de sólidos (%)	69 ± 2	NBR 15315
Densidade (Massa específica - g/cm <sup>3</sup> )	1,59 a 1,65	NBR 5829
pH	8,0 a 9,0	PL 007



### MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Aplicação/ Ferramentas	Diluição	Rendimento (m <sup>2</sup> /acabado/galão)*	Nº de demãos	Secagem
Aplicar em camadas finas, sempre preenchendo com movimentos curtos e aleatórios as áreas vazias. Desempenadeira de aço inox com cantos arredondados.	Pronto para uso.	Galão (5kg): 20 a 30 Base: Galão (4,5kg): 18 a 27	1 a 3	Ao toque: 2 horas Entre Demãos: 4 horas Final: 24 horas

\* Rendimento teórico, variável conforme substrato, métodos e técnicas de aplicação.



### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – NBR 13245

#### SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO IDEAL:

A superfície a ser pintada deverá estar limpa, coesa, firme, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo.

**Reboco novo:** Aguardar secagem e cura de 28 dias no mínimo.

**Concreto novo altamente absorvente (gesso e fibrocimento):** Aplicar Fundo Preparador de Parede Resicolor conforme recomendações da embalagem.

**Reboco Fraco (baixa coesão):** Lixar a superfície a ser aplicada e escovar para eliminar a poeira.

**Imperfeições rasas:** Corrigir com Massa Acrílica Resicolor exterior e interior e com Massa Corrida Resicolor interior.

**Microfissuras:** Corrigir com Vedasim Parede Resicolor microfissuras até 0,3 mm conforme instruções na embalagem do produto.

**Imperfeições / Fissuras profundas:** Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura de 28 dias no mínimo.

## CIMENTO QUEIMADO/ BASE

Linha Imobiliária

**Superfícies caiadas ou com partículas soltas / mal aderidas:** Raspar e/ou escovar eliminando as partes soltas. Aplicar Fundo Preparador de Paredes Resicolor conforme recomendações da embalagem.

**Mancha de gordura ou graxas:** Lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar secagem.

**Paredes Mofadas:** Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar secagem. Se necessário nivelar a superfície com Massa Acrílica Resicolor exterior e interior e com Massa Corrida interior, eliminando as microcavidades onde os fungos se alojam.

**Repintura:** Raspar e lixar até eliminar o brilho e remover a tinta antiga mal aderida.

**Superfícies com umidade:** Identificar a origem e tratar de maneira adequada.



### RECOMENDAÇÕES

Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes com temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%;

Pingos de chuva podem provocar manchas na superfície até 30 dias após a aplicação. Caso ocorra o problema lave toda a superfície com água em abundância imediatamente.

Não se recomendam misturar entre tipos de produtos, com exceção das especificadas pelo fabricante.

A superfície só poderá ser lavada 30 dias após pintura, tempo de cura completa da tinta. Para limpeza da superfície pintada, usar detergente líquido neutro e esponja macia. A limpeza deverá ser efetuada de forma suave e homogênea, em toda a superfície pintada. Enxaguar com água limpa.

O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada e provocar manchas com diferenças de tonalidade.

Recomendamos utilizar o mesmo lote e máquina tintométrica. Não recomendamos retoques isolados.

Qualquer dúvida entrar em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente – SAC – levando consigo a embalagem com lote, data de fabricação e a nota fiscal.

## CIMENTO QUEIMADO/ BASE

Linha Imobiliária



### RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

O Revestimento Toque de Arte Cimento Queimado, deve ser aplicado em superfícies planas e lisas, sempre usando desempenadeira de aço inoxidável com cantos arredondados.

Aplique em camadas finas, sempre preenchendo com movimentos curtos as áreas vazias. Isso causa manchas bem naturais.

Eliminar as imperfeições, como excesso de massa ou riscos, deixando apenas as manchas que tragam a sensação de uma parede de cimento. Para proceder as próximas demãos, é necessário obedecer ao tempo de secagem de 4 horas.

Aplique pequenas quantidades do produto em movimentos aleatórios e irregulares por toda área. Aguarde a secagem do produto, para visualizar o efeito final.

Para obter um efeito mais acentuado, repita a aplicação do produto, e deve-se levar em consideração que os efeitos das manchas, variam de acordo com o movimento e técnica realizada pelo profissional.

Se desejar mais manchas, aplicar pequenas quantidades espalhadas na superfície e fazer o processo de laminação sobre a área aplicada. Isso acentuará o efeito. A cor do acabamento poderá alterar após o processo de laminação e polimento devido ao aumento do brilho do revestimento.

Evitar deixar excessos de produtos secos e continuar a aplicação, sob pena de comprometer o brilho ou o efeito desejado.

O uso da ferramenta correta é muito importante na obtenção do efeito desejado. O uso de desempenadeira de cantos quadrados, por exemplo, pode causar riscos indesejados e redução do brilho.

Recomendamos a aplicação de uma ou duas demãos de tinta acrílica Premium (Ouro Fosco) como fundo na mesma cor ou similar a cor do efeito escolhido.

Antes de efetuar o tingimento, em máquinas Resicolor System, vire a embalagem de cabeça para baixo para umedecer todo seu interior, inclusive a tampa.

O Revestimento Toque de Arte Cimento Queimado não é indicado para piso. Para uso em áreas externas deve ser aplicado Liqui-Brilho Acqualine como acabamento. A aplicação ainda úmida deve apresentar uma coloração mais intensa. Aguarde a secagem do produto que a tonalidade deve reduzir. Esta é uma característica normal do produto.

A Resicolor possui uma equipe de profissionais qualificados que podem auxiliar na aplicação. Dúvidas consulte o departamento técnico.

## CIMENTO QUEIMADO/ BASE

Linha Imobiliária

### ATENÇÃO:

*Este produto foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e quando armazenado corretamente mantém suas características iniciais, o desempenho depende da preparação e uniformidade da superfície, umidade do ar e temperatura do dia, como também do sistema empregado para aplicação.*



### PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA

Validade: 36 meses a partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.

Recomendamos que seu uso seja realizado dentro do prazo de validade. Ressalta-se que o bom desempenho de um acabamento depende das condições do substrato, preparação da superfície, técnicas de aplicação do sistema de pintura adequado, qualidade dos produtos e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A Resicolor garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto.

Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.



### RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Não permita escoamento para córregos, rios e esgotos. Use totalmente o produto, misture produtos de mesma natureza e reaproveite para pintura de outros locais ou faça uma doação, não guarde sobra do produto. Embalagens vazias, restos de produtos e demais resíduos devem ser descartados conforme legislação local.



### CUIDADOS

Manter as embalagens em local ventilado, seco, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Não incinerar. Na aplicação manter o ambiente ventilado.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Em contato com a pele ou olhos lavar com água em abundância.

Se ingerido não provoque vômitos, procure um médico, levando a embalagem do produto ou entre em contato com o CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica (Fone: 0800148110 ou 11- 30698800). Em caso de acidente no transporte: 0800192274.

Para maiores informações consulte a Ficha com Dados de Segurança – FDS, disponível em nosso site: [www.resicolor.com.br](http://www.resicolor.com.br).



### ATENÇÃO