

ESMALTELIT - ESMALTE BASE ÁGUA / BASE Linha Imobiliária



Durabilidade: A linha Esmaltelit Resicolor foi feita para dar proteção conferindo cobertura ao acabamento. Aplicando a Linha Esmaltelit Resicolor de acordo com as instruções da embalagem, a Resicolor assegura a durabilidade da pintura por 10 anos (dentro das condições normais de clima e intemperismo e desde que as nossas instruções sejam seguidas). Com o passar do tempo e dependendo do tipo de superfície, metal, PVC e/ou madeira, agressividade do ambiente, ou intensidade da exposição do substrato o produto pode perder um pouco de brilho ou escurecer, quando isso ocorrer realize manutenção para obter a máxima durabilidade indicada. Recomenda-se a manutenção a cada 3 anos que consiste na aplicação de uma demão de Esmaltelit Resicolor respeitando as instruções de aplicação.

Não será possível obter a durabilidade indicada, se ocorrer rachadura ou trincas na madeira que permitam a absorção de água, se for realizada aplicação direto em madeiras resinosas sem aplicação do Fundo Isolante Resicolor e/ou não tenha extraído os óleos/resinas do interior da madeira, se aplicado direto sobre superfícies em contato direto com o solo e/ou água, se realizada a aplicação que não sejam o próprio Esmaltelit Resicolor ou qualquer outro evento que fogue do controle deste fabricante.

Está excluída desta garantia de durabilidade o desbotamento em aplicações externas de cores formuladas com pigmentos orgânicos intensos tais como vermelhos, amarelos e magentas que podem sofrer perda gradativa de tonalidade, característica esta que não compromete a proteção de durabilidade do produto.

Esmaltelit - Esmalte Base Água Resicolor – É um esmalte de alto desempenho, desenvolvido para garantir bem-estar a quem aplica e respeito ao meio ambiente. Sua fórmula à base de água proporciona secagem rápida e não deixa cheiro após a secagem. Oferece excelente acabamento, elevada cobertura e ótimo rendimento. Apresenta fácil aplicação, bom alastramento, boa aderência e grande facilidade de limpeza das ferramentas apenas com água, dispensando o uso de aguarrás. Mantém as cores vivas, sem amarelamento, em ambientes internos e externos.

O produto é altamente resistente ao intemperismo e a proliferação de fungos, sendo indicado para multissuperfícies: alvenaria, madeira, metais ferrosos, alumínio, galvanizados, PVC e repintura. Uma solução completa para diversos ambientes e superfícies, que alia praticidade, desempenho e sustentabilidade. Possui durabilidade de 10 anos.



ATRIBUTOS

- Madeira, Metal e Alvenaria
- Maior Rendimento
- Não Amarela
- Seca em 30 minutos
- Durabilidade de 10 Anos¹



COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina Acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas e água.

Produto isento de metais pesados



CORES

Branco, Branco Gelo*, Azul Del Rey*, Cinza Médio*, Marrom*, Preto**, Vermelho Segurança* e também disponíveis cores através do Resicolor System.

Obs.: As cores do catálogo são orientativas podendo variar em relação ao acabamento final.

Cores indicadas por * disponíveis somente na versão brilhante e por ** na versão brilhante e fosco. E branco na versão acet, bril, e fosco.

ESMALTELIT - ESMALTE BASE ÁGUA / BASE Linha Imobiliária



CARACTERÍSTICAS

Parâmetros	Especificações	Métodos
Teor de sólidos (%)*	43 ± 2	NBR 15315
Densidade (Massa específica - g/cm3)*	1,14 ± 0,03	NBR 5829
pH	8,5 a 9,0	PL 007

Classificação	Tipo	Descrição	Função
Produto classificado conforme ABNT NBR 11702	4.2.3.1	Esmalte Premium Brilhante	Pintar superfícies de metais ferrosos, não ferrosos, madeira e PVC, proporcionando acabamento brilhante. Para proteção contra corrosão em metais ferrosos, é necessário o uso de fundo anticorrosivo. Para aderência em metais não ferrosos, é necessário o uso de fundo para aderência. Para utilização em alvenaria, somente quando indicado pelo fabricante.
Produto classificado conforme ABNT NBR 11702	4.2.3.2	Esmalte Premium Acetinado	Pintar superfícies de metais ferrosos, não ferrosos, madeira e PVC, proporcionando acabamento acetinado. Para proteção contra corrosão em metais ferrosos, é necessário o uso de fundo anticorrosivo. Para aderência em metais não ferrosos, é necessário o uso de fundo para aderência. Para utilização em alvenaria, somente quando indicado pelo fabricante.
Produto classificado conforme ABNT NBR 11702	4.2.3.3	Esmalte Premium Fosco	Pintar superfícies de metais ferrosos, não ferrosos, madeira e PVC, proporcionando acabamento fosco. Para proteção contra corrosão em metais ferrosos, é necessário o uso de fundo anticorrosivo. Para aderência em metais não ferrosos, é necessário o uso de fundo para aderência. Para utilização em alvenaria, somente quando indicado pelo fabricante.

* cores com coordenadas L*≥ 87 e C≤35 no acabamento brilhante – Podendo sofrer variação conforme cor e acabamento.



MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Aplicação	Diluição (%)	Homogeneização	Rendimento (m ² /demão) *	Nº de demãos**	Secagem***
Rolo de espuma, de lã de carneiro, pincel de cerdas macias e pistola	Rolo e pincel – 10% com água limpa Pistola – 20% com água limpa	Mistura bem até completa homogeneização	Lata (18L): até 375 Galão (3,6L): até 75 Quarto (0,9L): até 19 Lata (16,2L): até 337 Galão (3,24L): até 68 Quarto (0,81L): até 17	2 a 3	Ao toque: 30 a 40 minutos Final: 5 horas Intervalo entre demãos: 4 horas

*Rendimento teórico, variável conforme substrato, métodos e técnicas de aplicação.

**Dependendo do tipo de superfície e cor utilizada pode ser necessário um número maior de demãos.

*** Esta secagem foi obtida com temperatura de 25°C e umidade relativa do ar de 60%.

ESMATELIT - ESMALTE BASE ÁGUA / BASE Linha Imobiliária



PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – NBR 13245

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO IDEAL:

Uma pintura perfeita e eficiente depende da preparação da superfície e de fatores como diluição correta e aplicação conforme instruções do fabricante. A superfície deve estar limpa e seca, isenta de óleos, graxas, oxidação, mofo ou qualquer outra forma de sujeira. Observe as orientações a seguir:

Madeira - Nova: Lixar as farpas e limpar a poeira. Aplicar uma demão de Fundo Nivelador Base Água Resicolor. Caso a superfície apresente imperfeições corrigir com Multimassa Tapa Furo Resicolor (superfícies internas) e lixar novamente. Madeiras como Itaúba, Garapeira (Garapa, Grápia), Maçaramduba, Camaru, Peroba, Angelim, Jatobá, Cabriúva, Sucupira, Ipê, etc. e Pinus (na área dos nós) possuem alto teor de óleos e resinas. Estes extrativos naturais da madeira podem migrar através da camada de acabamento causando manchas superficiais prejudicando o aspecto da pintura e sua durabilidade. Para evitar que tal processo ocorra indica-se a aplicação de Fundo Isolante Resicolor diretamente na madeira criando uma barreira entre a madeira e o acabamento. Indica-se lavagem com Thinner 015 em casos específicos de madeiras muito resinosas, o processo de lavagem com Thinner 015 deve ser repetido até extração total da resina/óleo natural. Caso a remoção não seja completa eles podem migrar, causando também o retardo da secagem.

Madeira – Repintura: Lixar até eliminar o brilho totalmente e nivelar as imperfeições.

Metal Ferroso – Novo: Lixar, removendo eventuais pontos de ferrugem e aplicar 1 demão de Zarcão Resicolor.

Metal Ferroso – Repintura: Lixar a superfície até eliminar o brilho e tratar possíveis pontos de ferrugem com Zarcão Resicolor.

Alumínio, Galvanizado e PVC - novos: Lixe e remova todo o pó da superfície. Aplique o Esmaltelit. Não é necessária a aplicação de fundo.

Alumínio, Galvanizado e PVC - Repintura: Raspar e lixar até eliminar o brilho e remover a tinta antiga mal aderida.

Reboco novo: Aguardar secagem e cura de 28 dias no mínimo.

Concreto novo altamente absorvente (gesso e fibrocimento): Aplicar fundo preparador de parede Resicolor conforme recomendação da embalagem.

Reboco Fraco (baixa coesão): Lixar a superfície a ser aplicada e escovar para eliminar a poeira.

Imperfeições rasas: Corrigir com Massa Acrílica Resicolor exterior e interior e com Massa Corrida Resicolor interior.

Microfissuras: Corrigir com Vedasim Parede Resicolor microfissuras até 0,3 mm conforme instrução na embalagem do produto.

Imperfeições / Fissuras profundas: Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura de 28 dias no mínimo.

Superfícies caiadas ou com partículas soltas / mal aderidas: Raspar e/ou escovar eliminando as partes soltas. Aplicar fundo preparador de paredes Resicolor conforme recomendação da embalagem.

Mancha de gordura ou graxas: Lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar secagem.

ESMALTELIT - ESMALTE BASE ÁGUA / BASE Linha Imobiliária

Paredes Mofadas: Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar secagem. Se necessário nivelar a superfície com Massa Acrílica Resicolor exterior e interior e com Massa Corrida Resicolor interior, eliminando as microcavidades onde os fungos se alojam.



RECOMENDAÇÕES

Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes com temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%;

Pingos de chuva podem provocar manchas na superfície até 30 dias após a aplicação. Caso ocorra o problema lave toda a superfície com água em abundância imediatamente.

Diferenças de brilho podem ocorrer, devido a diferença de porosidade da superfície. Neste caso, antes da aplicação uniformizar a superfície com Preparador de Paredes Resicolor.

Não limpar a superfície pintada com pano seco, pois poderá ocorrer o polimento da mesma.

A superfície pintada só poderá ser lavada após 30 dias da sua aplicação.

Para limpeza da superfície pintada, usar detergente líquido neutro e esponja macia. A limpeza deverá ser efetuada de forma suave e homogênea, em toda a superfície pintada. Enxaguar com água limpa. O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada.

Recomendamos utilizar o mesmo lote e máquina tintométrica. Não recomendamos retoques isolados.

Dúvidas entrar em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente – SAC – levando consigo a embalagem com o lote e data da fabricação e a nota fiscal, a fim de agilizar o processo.



PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA

Validade: 36 meses a partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.

ESMALTELIT - ESMALTE BASE ÁGUA / BASE Linha Imobiliária

ATENÇÃO:

Este produto foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e quando armazenado corretamente mantém suas características iniciais, o desempenho depende da preparação e uniformidade da superfície, umidade do ar e temperatura do dia, como também do sistema empregado para aplicação.

Recomendamos que seu uso seja realizado dentro do prazo de validade. Ressalta-se que o bom desempenho de um acabamento depende das condições do substrato, preparação da superfície, técnicas de aplicação do sistema de pintura adequado, qualidade dos produtos e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A Resicolor garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto.

Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.



RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Embalagens vazias, restos de produtos e demais resíduos devem ser descartados conforme legislação local. Não permita escoamento para córregos, rios e esgoto.



CUIDADOS

Manter as embalagens em local ventilado, seco, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Não incinerar. Na aplicação manter o ambiente ventilado.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Em contato com a pele ou olhos lavar com água em abundância.

Se ingerido não provoque vômitos, procure um médico, levando a embalagem do produto ou entre em contato com o CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica (Fone: 0800148110 ou 11- 30698800). Em caso de acidente no transporte: 0800192274. Para maiores informações consulte a Ficha com Dados de Segurança – FDS, disponível em nosso site: www.resicolor.com.br.

ATENÇÃO